

PRODUTO • CONJUNTO COMPLETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	Escamoteável de 3 pontos
ACIONAMENTO	Botão PUSH + chave
TRAVA PARA CADEADO	Sim • haste metálica
CORPO	Metal + borracha
VARÕES	Aço zincado
ENCAIXE	Padrão de mercado
APLICAÇÃO	Painéis • alta segurança

CORPO E ESPELHO (mm)

ESPELHO FRONTAL	158,0 x 32,0
SALIÊNCIA DA MANOPLA	30,0
FURO DO CILINDRO	Ø 14,0
FURO GUIA	Ø 10,0
ENTRE-EIXOS DOS Furos	21,0 + 21,0
ESPESSURA DA LINGUETA	2,65

VARÕES DE ACIONAMENTO (mm)

VARÃO SUPERIOR	122,0
VARÃO INFERIOR	198,0
VÃO TOTAL	320,0
DESLOCAMENTO LATERAL	22,0
Furos DOS VARÕES	4 x Ø 6,0
ENTRE Furos	25,0

VARÕES MEDIDOS A PARTIR DO EIXO DO CILINDRO.

RECORTE NA CHAPARIA (mm)

LARGURA DO RECORTE	25,0 (+0,5/0)
JANELAS (2x)	50,0 (+0,5/0)
DISTÂNCIA ENTRE JANELAS	50,0

RECORTE DETALHADO NA FOLHA 2 • VALIDAR EM ESCALA 1:1.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Painéis com bloqueio por cadeado
- Quadros de comando em área externa
- Gabinetes que exigem lacre de manutenção
- Instalações com controle de acesso

FORNECIMENTO

Conjunto completo com corpo, cilindro, chaves, trava p/ cadeado e varões.
Mesmo corpo e recorte da versão sem trava, com haste para cadeado.
Embalagem industrial • quantidade conforme pedido.

COTAS DE REFERÊNCIA • DESENHO ESQUEMÁTICO.

VALIDAR EM ESCALA 1:1 E CONFIRMAR TOLERÂNCIAS
COM A ENGENHARIA ANTES DA PRODUÇÃO EM SÉRIE.

