

PRODUTO · CONJUNTO COMPLETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO	Escamoteável de 3 pontos
ACIONAMENTO	Botão PUSH + chave
TRAVA PARA CADEADO	Não possui
CORPO	Metal + borracha
VARÕES	Aço zincado
ENCAIXE	Padrão de mercado
APLICAÇÃO	Painéis e portas de grande porte

CORPO E ESPELHO (mm)

ESPELHO FRONTAL	158,0 x 32,0
SALIÊNCIA DA MANOPLA	30,0
FURO DO CILINDRO	Ø 14,0
FURO GUIA	Ø 10,0
ENTRE-EIXOS DOS FUROS	21,0 + 21,0
ESPESSURA DA LINGUETA	2,65

VARÕES DE ACIONAMENTO (mm)

VARÃO SUPERIOR	122,0
VARÃO INFERIOR	198,0
VÃO TOTAL	320,0
DESLOCAMENTO LATERAL	22,0
FUROS DOS VARÕES	4 x Ø 6,0
ENTRE FUROS	25,0

VARÕES MEDIDOS A PARTIR DO EIXO DO CILINDRO.

RECORTE NA CHAPARIA (mm)

LARGURA DO RECORTE	25,0 (+0,5/0)
JANELAS (2x)	50,0 (+0,5/0)
DISTÂNCIA ENTRE JANELAS	50,0

RECORTE DETALHADO NA FOLHA 2 · VALIDAR EM ESCALA 1:1.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Painéis elétricos de grande porte
- Portas de quadros e cabines
- Gabinetes com fechamento em 3 pontos
- Armários industriais de alta rotatividade

FORNECIMENTO

Conjunto completo com corpo, cilindro, chaves e varões de acionamento.
Fechamento em 3 pontos · encaixe padrão de mercado.
Embalagem industrial · quantidade conforme pedido.

COTAS DE REFERÊNCIA · DESENHO ESQUEMÁTICO.

VALIDAR EM ESCALA 1:1 E CONFIRMAR TOLERÂNCIAS
COM A ENGENHARIA ANTES DA PRODUÇÃO EM SÉRIE.

